



**永磁同步电机轴流泵**  
· 移动排灌防汛专用 ·



永磁同步电机轴流泵,是先进的永磁同步电机在泵上的应用,它的特点是:效率高,重量轻,体积小是常规轴流泵重量的1/4),具有流量大,移动轻便等特点。泵转速无级可调,调节转速可调程高低,流量大小。同时永磁同步电机的又一个特点是转速不随电网电压的高低而变化,在电压变化时特别是电压较低时仍能够保持扬程流量不变。这性能是传统的异步电机轴流泵所没有的。

永磁同步电机泵配套的电器柜,有面板显示或触摸屏示的控制柜,内置变频驱动器,具有频率,电压,电流,转速显示,能够通过手机3G,4G网络,实现电脑和手机APP的远程控制,实现数据远程传送,远程控制开机关机,远程控制泵的运行转速等的操作。也可以分时间段运行和待机。具有过热、流、过载、过电压,缺相自动保护,水抽完后会在半分钟内自动停机待机,保护线圈永不烧毁。泵叶轮不锈钢精密铸造,泵轴是不锈钢,机身,泵体等有铝合金和不锈钢两种可选,出线头橡胶护套外加不锈钢弹簧防护,使用安全可靠。

本公司有6寸,8寸,10寸,12寸出口的各种规格的轴流泵,流量有150-1200方,扬程5-30米的各种规格的轴流泵,特殊规格程可达到100多米,功率从3KW至100KW各类移动排灌及防汛用泵。以及有通过简单更换叶轮和泵体就能实现低扬程大流量泵和高扬程泵的双用泵。

控制柜有单机和一拖二的双机可供选择,控制柜防等级P44,相四线制的防水插头和插座,使用方便,安全可靠,省心。也可用于定式排水,如桥梁涵洞抽水、地下室车库等的场合,能自动值班,有水位到达一个设定的位置时自动启动系统,开机排水。到水位降到泵进水口线时能自动待机或停机。

售后服务方面,我们承诺的壹年质保,质保期内免费维修。如出现障,电话咨询不能解决的其他质量问题,由就近经销点负责解决,国内1000KM内当天到达现场,超过1000KM的其他地方两天内到达现场提供服务。



## 低扬程、大流量防汛泵

低扬程大流量防汛泵是轴流式叶轮，永磁同步潜水电机，具有大流量，重量轻，功率密度高，体积小，效率高，使用方便的特点。功率从 5.5KW 至 55KW，特点是流量大，扬程低，适用于防汛，河塘排水、抽水灌溉等。



8寸



8寸



10寸



12寸

规格参数	11KW 轻型轴流	15KW 轴流泵	18.5KW 轴流泵	22KW 轴流泵	27KW 不锈钢轴流泵	30KW 轴流泵	37KW 轻便大流量	37KW 大流量轴流泵	45KW 大流量轴流泵	55KW 大流量轴流泵
型号	6SZQ250 -8-11	8SZQ470 -7-15	8SZQ480 -8-18.5	8SZQ500 -9-22	8SZQ500 -12-27	10SZQ600 -10-30	10SZQ600 -13-37	12SZQ800 -10-37	12SZQ1000 -10-45	12SZQ800 -15-55
额定流量 (T/h)	250	470	480	500	500	600	600	800	1000	800
出水口径 (吋)	8	8	8	8	8	10	10	12	12	12
额定扬程 (M)	8	7	8	10	12	10	13	10	10	15
最高使用扬程 (M)	11	15	15	15	18	15	18	15	17	17
电机功率 (KW)	11	15	18.5	22	27	30	37	37	45	55
泵净重 (KG)	21	33/42	42	33/42	43	55	56	61/73	65/76	78
电缆 20 米重 (KG)	6/12.5	6/12.5	6/12.5	10/18	10/18	16/25	16/25	16/25	25/33	25/33
外形尺寸 (cm)	25x28x57	25x28x57	25x28x57	25x28x57	25x28x57	28x28x68	28x28x68	38x38x82	38x38x82	38x38x82
包装尺寸 (cm)	65x42x45	65x42x45	65x42x45	65x42x45	65x42x45	75x42x45	75x42x45	100x48x48	100x48x48	100x48x48

## 高扬程防汛泵

高扬程防汛泵是相对大流量的泵而言，大流量的防汛轴流泵一般扬程在 10 米以下，而在有些防汛排涝场合需要扬程稍高些，这类泵流量也较大，因此，这类高扬程防汛泵适用。



规格参数	22KW 高扬程泵	30KW 高扬程泵	37KW 高扬程泵	37KW 高扬程泵	75KW 高扬程泵	95KW 高扬程泵
型号	8SZQ150-32-22	10SZQ300-22-30	8SZQ150-50-30	10SZQ300-30-37	10SZQ300-55-75	10SZQ200-100-95
额定流量 (T/h)	150	300	150	300	300	200
出水口径 (吋)	6	6	6	6	8	6
额定扬程 (M)	20-32	20	50	30	55	100
最高使用扬程 (M)	45	30	70	45	75	135
电机功率 (KW)	22	30	37	37	75	95
泵净重 (KG)	37.5	55	56	56	98	110
电缆 20 米重 (KG)	10/18	16/25	16/25	16/25	35/46	35/46
外形尺寸 (cm)	23x23x58	28x28x58	28x28x58	28x28x58	28x28x100	28x28x110
包装尺寸 (cm)	65x42x45	75x42x45	75x42x45	75x42x45	48x48x120	48x48x120

## 双用防汛泵

双用泵是把共用一个潜水泵电机，把常规低扬程的叶轮和导流体组件和高扬程组件可以通过简单更换，改成高扬程和低扬程都可以适用的泵，达到一个泵可以高低扬程双用的泵。



低扬程



高扬程



共用部分



高扬程组件

规格参数	22KW 双用泵	37KW 双用泵
型号	8SZQ-HL-22	10SZQ-HL-30
额定流量 (T/h)	150-500	300-600
出水口径 (吋)	8/6	8/6
额定扬程 (M)	10-35	10-30
最高使用扬程 (M)	45	56
电机功率 (KW)	22	37
泵净重 (KG)	45	60
电缆 20 米重 (KG)	10/18	16/25
外形尺寸 (cm)	28x28x58	28x28x58
包装尺寸 (cm)	65x42x45	75x42x45

## 下吸式防汛泵

一般轴流泵基本是电机在下部，进水口在中间，出水口在上方，这样吸水高度较高，无法使水位降到最低，而下吸式进水口的水位低，能够把地面吸水水位高度降到 100mm 以下。



规格参数	22KW 下吸式轴流泵	37KW 下吸式轴流泵
型号	8SZQ500-9-22	8SZQ600-10-30
额定流量 (T/h)	400	600
出水口径 (吋)	8	10
额定扬程 (M)	9	10
最高使用扬程 (M)	15	15
电机功率 (KW)	22	30
泵净重 (KG)	45	56
电缆 20 米重 (KG)	10/18	10/18
外形尺寸 (cm)	31x31x83	40x40x85
包装尺寸 (cm)	40x40x98	48x48x98

## 电器柜

不锈钢防雨结构，防护等级 IP44，普通型有四个脚轮，可以方便移动，配置电源插座插头，即插即用。车上型平底，尺寸紧凑。



	普通型	车上型
11-15	500x360x650	440x360x700
18.5-22	600x380x770	440x360x900
30-37	650x380x850	500x380x1000
45	700x430x920	550x430x1100
55	700x430x1000	600x430x1200
75	750x460x1200	650x460x1300

注：普通型的高度不包括脚轮高度

## 配件



水带接头



8-10 吋泵浮体

600x600x360, 中孔 300mm, 浮力 80KG 自重 8.1KG



出水口

快速卡箍



12 吋泵浮体

直径 800x350, 内孔 350mm, 浮力 120KG 自重 12.5KG



因产品不断更新，设计规格如有变更，恕不另行通知。  
表列有关数据仅供参考，具体数据以实际产品配备为准。  
BECAUSE OUR PRODUCT INNOVATION, THE MODEL  
SPECIFICATION WILL CHANGE, ALL PRODUCT MODEL INDEX  
ACCORDING ACTUAL DATE.



## 江苏美丰泵业有限公司

JIANGSU MEIFENG PUMPS CO., LTD.

地址：江苏省泰州市江洲北路305号 邮编：225300

电话：0523-86573838 传真：0523-86182966

手机：13961039366 15996023332

网址：[www.jsmfby.com](http://www.jsmfby.com)

邮箱：[1020478475@qq.com](mailto:1020478475@qq.com) [1515464975@qq.com](mailto:1515464975@qq.com)

开户行：泰州市农行江洲路支行

账号：10201401040003383

税号：91321291734431440J